

Odporne na przecięcie

Data druku 31-08-2017

Materiał rękawic

- Pianka nitylowa (Materiał powłoki)
- Lycra® (Materiał wyściółki)
- Kevlar® (Materiał wyściółki)
- Ansell Intercept Technology™ (Materiał wyściółki)

Możliwe składniki szkodliweSubstancje uczulające

- Brak substancji uczulających

Rozporządzenie Reach 1907/2006

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Właściwości

- Wyjątkowy komfort; brak szwów po wewnętrznej stronie rękawic
- Znakomita elastyczność i sprawność manualna w obszarze palców
- Dobra odporność na ścieranie

Wyniki testów EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	4	4	1		
EN388:2016	3	X	4	1	D	

Palność:

Performance level X (test not applicable)

Odporność na działanie wysokich temperatur:

Poziom wydajności 1 Temperatura kontaktu 100°C >15s

Odporność na ciepło konwekcyjne:

Performance level X (test not applicable)

Odporność na ciepło promieniowania:

Performance level X (test not applicable)

Odporność na małe rozpryski stopionego metalu:

Performance level X (test not applicable)

Odporność na duże ilości stopionego metalu:

Poziom wydajności X (test not applicable)

Zgodność z normami europejskimi

Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN 388:2003, EN 407:2004

Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja złożona” (= ochrona przed śmiertelnymi zagrożeniami).

Świadectwo badania typu EC oraz kontrola jakości EC produktu końcowego przeprowadzona przez

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania

Ochrona dłoni — prace średnie i ciężkie (przecięcia)

Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < -25°C lub > 100°C

Nie wolno używać do prac z chemikaliami; rękawice nie są cieczo odporne

Nie wolno używać do ciężkich prac mechanicznych

Przechowywanie

Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Konstr. ukcja	Rozmiar	Materiał wyściółki	Materiał powłoki	Rodzaj/wzór powłoki	Rodzaje mankietów	Kolor	Rozmiar EN	Długość w mm	Pakowanie
Dziane	13	Lycra®	Pianka nitylowa	Powlekane wewnątrz dłoni	Dziane mankiety	Niebieska powłoka na szarowrzosowej wyściółce	6, 7, 8, 9, 10	203 - 255	12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Długość rękawic jest mniejsza niż przewidują normy EN dotyczące minimalnej długości rękawic. W związku z tym rękawice opatrzone nazwą „Przeznaczone do zastosowań specjalnych”.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu